

Module QSFP+ GBIC compatible Cisco QSFP-40G-SR4 - Transceiver Mini GBIC 40GBASE-SR4

Product ID: QSFP40GSR4ST



Le modèle QSFP40GSR4ST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco QSFP-40G-SR4, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco™. Il fournit une connectivité 40 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 40GBASE-SR4, avec une distance maximale de 150 m.

Spécifications techniques :

- **Longueur d'onde** : 850 nm
- **Vitesse de transfert maximale** : 40 Gbit/s
- **Type** : Fibre optique multimode
- **Type de connexion** : Connecteur MPO
- **Distance maximale de transfert** : 150 m
- **MTBF** : 1 649 326 heures
- **Consommation électrique** : Moins de 0,7 watt
- **Contrôle de diagnostics numériques (DDM)** : Oui

Ce module QSFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

SFP StarTech.com

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco
- Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-40G-SR4
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,7 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

Matériel	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Performance	DDM	Oui
	Distance de transfert max.	150 m (492 ft)
	Longueur d'onde	850nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	MTBF	1 649 326 heures
	Réseaux compatibles	40 Gbps
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - MPO Femelle
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port QSFP conforme aux normes MSA ou compatible Cisco
	Remarque	Pour une utilisation avec des convertisseurs de média et des équipements de gestion de réseau à fibre optique 40 Gigabit
Alimentation	Consommation électrique	< 0.7 W
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	13 mm [0.5 in]
	Largeur du produit	18.4 mm [0.7 in]
	Longueur du produit	72 mm [2.8 in]
	Poids du produit	32 g [1.1 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Poids brut	95 g [3.4 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis