

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M608



Des performances et une sécurité inégalées.

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et l'efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la sécurité HP la plus élevée¹



HP LaserJet Enterprise M608n



HP LaserJet Enterprise M608dn

L'impression HP la mieux sécurisée¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Whitelisting veille au démarrage à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté sur une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu des activités en temps réel pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page – en seulement 7,9 secondes.³
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.⁴

Pour en savoir plus. Pages, performances et protection⁵.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.⁵
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité.⁶



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Enterprise M608x illustrée

1. Compartiment d'intégration du matériel
2. Panneau de commande couleur tactile de 10,9 cm
3. Port USB d'accès aisé
4. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
5. Accès facile aux toners par la porte avant
6. Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)
7. Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3)
8. Bac de sortie de 500 feuilles
9. Impression recto-verso automatique
10. Wi-Fi Direct®/Bluetooth® Low Energy
11. Port USB hôte
12. Port réseau Gigabit-Ethernet
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Logement pour verrou de sécurité de type câble



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Référence du produit	KOQ17A	KOQ18A	KOQ19A
Vitesses d'impression (A4)*	Jusqu'à 61 ppm	Jusqu'à 61 ppm	Jusqu'à 61 ppm
Panneau de commande	Ecran LCD 6,9 cm avec pavé numérique	Ecran LCD 6,9 cm avec pavé numérique	Ecran couleur tactile 10,9 cm
Impression recto-verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Compartiment d'intégration matérielle**	Non disponible	Oui	Oui
Bac 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles	Oui	Oui	Oui
Margeur de papier de 550 feuilles***	En option (jusqu'à quatre)	En option (jusqu'à quatre)	Oui (plus jusqu'à trois en option)
Margeur de papier de 2,100 feuilles***	En option	En option	En option
Bac à enveloppes	En option (jusqu'à deux)	En option (jusqu'à deux)	En option (jusqu'à deux)
Support d'imprimante	En option	En option	En option
Agrafeuse/bac de réception/boîte aux lettres à cinq bacs avec décalage	En option	En option	En option
Impression directe depuis terminal mobile****	impression directe sans fil en option/NFC	impression directe sans fil en option/NFC	Wi-Fi Direct/Bluetooth Low Energy embarqués
Mise en réseau sans fil*****	En option	En option	En option
Disque dur sécurisé haute performance HP	En option	En option	En option

* Mesuré suivant la norme ISO/CEI 24734 ; à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

** Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. Compartiment d'intégration matérielle non disponible sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M608n.

*** Tous les modèles sont fournis en série avec un bac universel de 100 feuilles et un second bac de 550 feuilles. Le modèle d'imprimante HP LaserJet Enterprise M608x est livrée avec un margeur papier supplémentaire de 550 feuilles et supporte jusqu'à trois margeurs de papier supplémentaire de 550 feuilles optionnels, ainsi qu'un margeur de papier en option de 2 100 feuilles. Sur les modèles M608n et M608dn, il est possible d'ajouter jusqu'à quatre bacs d'alimentation supplémentaires de 550 feuilles et un bac d'alimentation de 2 100 feuilles.

**** L'impression directe WiFi et la fonction Touch-to-print sont intégrées au modèle d'imprimante HP LaserJet Enterprise M608x. Les autres modèles peuvent bénéficier des fonctions Touch-to-print et d'impression directe sans fil, avec l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Le périphérique portable doit également prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting. La technologie Bluetooth Low Energy est disponible en standard uniquement sur le modèle HP LaserJet Enterprise M608x et ne peut pas être ajoutée sur les autres modèles. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc.

***** Tous les modèles peuvent disposer d'un accès aux réseaux sans fil grâce à l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw en option. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF237A Cartouche de toner noir authentique HP 37A LaserJet	
	CF237X Cartouche de toner noir authentique HP 37X LaserJet grande capacité	
	CF237Y Cartouche de toner noir authentique HP 37Y LaserJet très grande capacité	
	LOH25A Kit de maintenance 220V HP LaserJet (Jusqu'à 225 000 pages)	
	Accessoires	LOH17A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
		LOH18A Bac papier HP LaserJet 2100 feuilles
LOH19A Socle pour imprimante HP LaserJet		
LOH20A Agrafeuse/bac de réception/boîte aux lettres HP LaserJet		
LOH21A Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet		
LOH22A Capot du bac HP Extension		
Connectivité	B5L28A Ports USB internes HP	
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP	
	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w	
Services et assistance	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw	
	U9NE0E : assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M608 U9NE1E : assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M608 U9NE2E : assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M608 U9NG4PE : assistance matérielle HP 1 an de post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M608 U9NG5PE : assistance matérielle HP 2 ans de post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M608	

Spécifications techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Référence du produit	K0Q17A	K0Q18A	K0Q19A
Fonctions	Impression		
Panneau de commande	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 2,7 pouces 6,86 cm (2,7 pouces), rotatif (angle réglable) avec clavier 24 touches		10,92 cm (4,3 pouces) (CGD) écran graphique couleur avec écran tactile, pivotant (angle réglable), bouton Accueil
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 61 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 50 ppm		
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 5,4 secondes seulement; Noir (A4, veille) : En 7,9 secondes seulement		
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : FastRes 1200, 1200 x 1200 ppp		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 275 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé : 5 000 à 25 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression : Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm		
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)	
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité			
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle		1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth faible consommation I/O
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A		Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Sans fil	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2900w J8031A ou des accessoires HP Jetdirect 3000w J8030A NFC/sans fil		
Fonctionnalité d'impression mobile ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria		HP ePrint; Impression directe sans fil; Apple AirPrint™; Certification Mopria
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DÉTECTION : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x		
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (standard).	
Mémoire	Standard : 512 Mo; Maximum : 1,5 Go, mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM de 1 Go est installé		

Modèle	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Référence du produit	K0Q17A	K0Q18A	K0Q19A
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: Jusqu'à 6		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, papier cartonné recyclé, lourd, extra lourd, préimprimé, préperforé, coloré, brut, lourd rugueux), transparents monochrome, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourde		
Format du support	<p>Personnalisée (métrique): Margeur principal : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Margeur 2 : 99 x 148 à 216 x 356 mm</p> <p>Prise en charge (mètres): Margeur principal : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16 K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double) ; Margeur 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K</p>	<p>Personnalisée (métrique): Margeur principal : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Margeur 2 : De 99 x 148 à 216 x 356 mm, margeur 3 : 99 x 148 à 216 x 356 mm</p> <p>Prise en charge (mètres): Margeur principal : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16 K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double) ; Margeur 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Margeur 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K</p>	
Gestion des supports	<p>Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles</p> <p>Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles</p> <p>Entrée en option: En option margeur papier 1 x 550 feuilles, en option margeur papier 1 x 550 et socle avec armoire, en option margeur papier 3 x 550 feuilles et socle, bac d'alimentation papier de grande capacité en option et socle avec bac alimentation de 1 x 550 feuilles et bac d'alimentation de 1 x 2 000 feuilles</p>	<p>Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, dispositif d'alimentation de 550 feuilles</p> <p>Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles</p> <p>Entrée en option: En option margeur papier 1 x 550 feuilles, en option margeur papier 1 x 550 et socle avec armoire, en option margeur papier 3 x 550 feuilles et socle, bac d'alimentation papier de grande capacité en option et socle avec bac alimentation de 1 x 550 feuilles et bac d'alimentation de 1 x 2 000 feuilles</p>	
Grammage du support	Margeur principal : de 60 à 199 g/m ² ; Margeur 2 : 60 à 120 g/m ²		Margeur principal : de 60 à 199 g/m ² ; Margeur 2, 3 : 60 à 120 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Maximum: Jusqu'à 4 400 feuilles		
Capacité de sortie	<p>Standard: Jusqu'à 500 feuilles</p> <p>Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes</p> <p>Transparents: 200</p> <p>Maximum: Jusqu'à 1 300 feuilles</p>		
Systemes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)		
Systemes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)		
Configuration minimale du système	<p>Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ;</p> <p>Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Internet ; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.Apple.com</p>		
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6 (XPS), Installateur/désinstallateur de logiciel HP, Mac OS écran de bienvenue (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne		

Modèle	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Référence du produit	K0Q17A	K0Q18A	K0Q19A
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos ; Authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat ; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec ; Authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; Certificats ; Liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage du stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; Effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; Informations d'identification cryptées ; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol ; Désactivation des ports USB ; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques ; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage ; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...) ; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs		Gestion des identités : Authentification Kerberos ; Authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat ; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec ; Authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; Certificats ; Liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage du stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; Effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; Informations d'identification cryptées ; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol ; Désactivation des ports USB ; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité ; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques ; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage ; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...) ; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 431 x 466 x 380 mm; Maximum: 431 x 1040 x 453 mm		Minimum: 431 x 466 x 505 mm; Maximum: 431 x 1100 x 581 mm
Dimensions du colis (l x P x H)	597 x 497 x 539 mm		762 x 593 x 511 mm
Poids de l'imprimante	21,6 kg		
Poids du colis	27,2 kg		33,80 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 10 à 90% HR		
Stockage	Température: -20 à 40°C; Humidité: 10 à 80% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A)		
Alimentation ⁴	Configuration requise: Tension nominale 220 V - 240 V ; +/-10% (min 198 V, Max 264 V) ; 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 6 A Consommation électrique: 780 W (impression), 15,3 W (prêt), 3,1 W (veille), < 0,1 W (arrêt automatique/marche manuel), < 0,1 W (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: ES : 2,622 kWh/semaine, BA : 2,425 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V intégré		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, EN 55022:2010 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, directive CEM 2004/108/EC ; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, EN 55022:2010 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, directive CEM 2004/108/EC ; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; EPEAT® Gold (options #AAZ, #201 uniquement) ; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, EN 55022:2010 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, directive CEM 2004/108/EC ; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; EPEAT® Gold (options #AAZ, #201 uniquement) ; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage ⁵	Imprimante HP LaserJet Enterprise M608n; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Enterprise M608dn; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Enterprise M608x; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité publiées des imprimantes HP de la même catégorie, en 2016. HP propose un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage.
- ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.
- ⁴ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 37X noir grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsplies.
- ⁶ Toner HP 37X LaserJet noir grande capacité authentique non fourni; vendue séparément.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible (téléchargement sur le site <http://www.hp.com/go/support>)
- ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- ⁵ Cartouches incluses, le rendement est de 11 000 pages en fonction de la norme ISO/IEC 19798 et de l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

